



FICHE TECHNIQUE

Monoplast revêtement de peinture pour la protection et la décoration des façades conforme aux normes P84-403 classe D3 et NFT 30-700 AFNOR famille classe 2b

MORTEXIA Monoplast est un revêtement de peinture épais à tacher avec une finition décorative de très haute qualité, indiqué pour la décoration sur structures neuves ou rénovation et décoration des façades. à base de copolymères vinyliques en phase aqueuse de sable et de grains de marbre Il est destiné à l'extérieur.

CARACTERISTIQUES:

- Masque de faïençage Excellente
- Structure décorative
- Revêtement imperméable et résistant a l'extérieure ;
- Disponible en plusieurs teintes
- adhérence au support et une facilité d'application.

DOMAINE D'APPLICATION/ SUPPORTS:

MORTEXIA Monoplast est Réservé aux applications extérieures pour décoration, rénovation pour tous les murs et façades Idéal pour la rénovation des supports structurés: RPE, enduits hydrauliques;. Admissible sur les supports tell que Enduits à base de chaux, enduit de mortier, béton ragréé en totalité Mortier plâtre chaux conforme au DTU 26.1, anciens fonds peints compatibles et adhérents.

MODE D'EMPLOI :

➤ Préparation des supports :

les supports doivent être recouverts d'une couche de régulateur de fond , **MORTEXIA Texteur** dans le cas des supports poreux ou farineux , appliques une couche de fixateur **MORTEXIA Latex**

➤ Application :

MORTEXIA Monoplast est prêt à l'emploi faut juste le mélanger avant usage appliquer à la lisseuse en inox Egaliser l'épaisseur déposée puis talocher en mouvement circulaires avec la lisseuse en plastique pour uniformiser.

CONSOMMATION :

A titre indicatif la consommation est de 2.5 kg/m2 et sur paroi lisse.

CONDITIONNEMENT ET FORME

Type	Couleur
Sac de 25kg	12 teintes

CONSEILS D'UTILISATION/ RECOMMANDATION :

- La température d'utilisation doit être comprise entre 5°C et 30°C ;
- Pour limiter les risques de reprise en grandes surfaces il convient de partage par des joints la paroi à revêtir en panneaux de telle façon





FICHE TECHNIQUE

Monoplast revêtement de peinture pour la protection et la décoration des façades conforme aux normes P84-403 classe D3 et NFT 30-700 AFNOR famille classe 2b

que la réalisation d'un panneau se fasse sans interruption. Lors d'application du produit ben teintes, il est recommandé de teinter également la sous-couche.

STOCKAGE :

12 mois dans son emballage d'origine. À l'abri du gel, de la chaleur et de l'humidité. Tenir hors de portée des enfants.

DONNEES TECHNIQUES :

Densité	1.98
Extrait sec (%)	84
Aspect du film	taloché
Brillant spéculaire	mat minéral
COV	valeur limite UE pour ce produit (cat A/a): 30g /l Ce produit content max 29 g/L
Séchage à 20° C et 65% HR	
Sec au touche	2 à 4h
Dur	24 h selon les conditions climatiques
Resistance a la compression	≥ 6 N/mm ²
Absorption d'eau	W2

